

S150 DA

Traglast	680 kg
Traglast, ausgefahren	227 kg
Max. Personenzahl	7
Arbeitshöhe	15 m
Plattformhöhe	13 m
Gesamtlänge (mit Stützen)	4,88 m
Gesamtbreite	2,27 m
Gesamthöhe (Geländer aufgeklappt)	2,98 m
Transporthöhe (Geländer eingeklappt)	2,28 m
Plattformabmessungen (Länge/Breite)	4,80x1,83 m
Plattformerweiterung	2x1,25 m (Gesamtlänge: 7,30m)
Bodenfreiheit	22 cm
Radstand	2,86 m
Wenderadius (innen/außen)	2,35 m / 5,2 m
Motor	Kubota V2403-M-DI - 36,5 kW / 2.600 U/min
Fahrtrieb	-
Hubtrieb	-
Fahrtgeschwindigkeit (eingefahren)	6,1 km/h
Fahrtgeschwindigkeit (ausgefahren)	1,1 km/h
Ausfahrzeit/Einfahrzeit	70/52 s
Steigfähigkeit	50 %
Max. zulässige Neigung	2°/3°
Batterie	-
Integriertes Batterieladegerät	-
Hydraulikölbehälter	130 L
Kraftstofftank	100 L
Bereifung	Ø 33x12-20
Gewicht (mit Stützen)	8.200 kg

